

Typ m-seal ME (Multieinsatz)



PRODUKTINFORMATION

Der Multieinsatz Typ m-seal ME ist die passende Ergänzung zu unseren Kabelverschraubungen Typ m-seal.

Mit Hilfe der Multieinsätze können mehrere Leitungen durch eine Verschraubung geführt werden. Der eingebaute Dichteinsatz der Kabelverschraubung wird bei der Montage einfach gegen den Multieinsatz m-seal ME ausgetauscht.

Dabei muss beachtet werden, dass der Kabeldurchmesser 20% des Bohrdurchmes-

sers, maximal jedoch 1 mm des Bohrdurchmessers, nicht unterschreiten darf.

Die Multieinsätze m-seal ME zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:

- Variabel
- Mehr Leitungen durch eine Verschraubung
- Hohe Schutzklasse

NICHT verwendbar für die Kabelverschraubungen Typ WKK und Typ WKM.

SPEZIFIKATION

	Elastomer
	-40 – 100 °C kurzzeitig 120 °C
	IP 65
	RoHS

Typ	Bestell-Nr.	Anzahl Durchführungen	Durchmesser mm	Passend für metrisch	Passend für Pg	VPE St.
m-seal ME M20/PG13,5-2x5	84182020	2	5,00	M20x1,5	Pg 13,5	50
m-seal ME M20/PG13,5-2x6	84182022	2	6,00	M20x1,5	Pg 13,5	50
m-seal ME M20/PG13,5-3x4	84182024	3	4,00	M20x1,5	Pg 13,5	50
m-seal ME M20/PG13,5-3x5	84182026	3	5,00	M20x1,5	Pg 13,5	50
m-seal ME M20/PG13,5-4x4	84182028	4	4,00	M20x1,5	Pg 13,5	50
m-seal ME M25-Blind	83980251			M25x1,5		50
m-seal ME M25-1x4,5-1x5,5	83980252	2		M25x1,5		50
m-seal ME M25-2x6	84182030	2	6,00	M25x1,5		50
m-seal ME M25-4x5	84182034	4	5,00	M25x1,5		50
m-seal ME M25-6x4	84182036	6	4,00	M25x1,5		50
m-seal ME M25-3x7	84182032	3	7,00	M25x1,5		50
m-seal ME M32-2x8	84182040	2	8,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-2x9	84182041	2	9,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-3x8	84182042	3	8,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-4x6	84182043	4	6,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-4x7	84182044	4	7,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-5x6	84182045	5	6,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-8x5	84182046	8	5,00	M32x1,5		50
m-seal ME M32-9x4	84182047	9	4,00	M32x1,5		50
m-seal ME M40-2x10	84182050	2	10,00	M40x1,5		50
m-seal ME M40-3x10	84182051	3	10,00	M40x1,5		50
m-seal ME M40-4x8	84182052	4	8,00	M40x1,5		50
m-seal ME M40-5x9	84182053	5	9,00	M40x1,5		50
m-seal ME M40-6x7	84182054	6	7,00	M40x1,5		50
m-seal ME M40-8x6	84182055	8	6,00	M40x1,5		50

Typ m-seal ME (Multieinsatz)

Typ	Bestell-Nr.	Anzahl Durchführungen	Durchmesser mm	Passend für metrisch	Passend für Pg	VPE St.
m-seal ME M40-9x7	84182056	9	7,00	M40x1,5		50

MATERIALEIGENSCHAFTEN



Elastomer

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN



Temperatur / Temperaturbereich

-40 – 100 °C kurzzeitig 120 °C



Schutzklasse

IP 65



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_114371~20180718~890183~suv_msealme