

Typ GF-P-LS



Kabelschuttschlauch offen

PRODUKTINFORMATION

Der selbsteinrollende Gewebeslauch mit Längsschlitz ermöglicht einen exzellenten mechanischen Schutz Ihrer Leitungen gegen Abrieb. Er verhindert zusätzliche Klappergeräusche noch besser und kann jeder Zeit nachträglich an beliebiger Stelle aufgebracht werden.







Weitere Vorteile des Geflechschlauchs GF-P-LS sind:

- Hoher mechanischer Schutz
- Geringes Gewicht / geringes Volumen
- Hohe Flexibilität
- Sehr gute Medienbeständigkeit
- Schwer entflammbar

Spezifikation:

- EN 45545-2 2x HL3 1X HL2

SPEZIFIKATION

	mod. Polyester
	-55 – 150 °C kurzzeitig 175 °C
	UL 224 / FMV SS302 self-extinguishing type B
	
	

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Nennweite NW	Größenbereich mm	Gewicht kg/100m	VPE m
GF-P-LS-5	83342110	Schwarz	5,00	3,00 / 5,00	1,71	25
GF-P-LS-8	83342112	Schwarz	8,00	5,00 / 8,00	2,12	25
GF-P-LS-10	83342114	Schwarz	10,00	8,00 / 10,00	2,43	25
GF-P-LS-13	83342116	Schwarz	13,00	10,00 / 13,00	2,54	25
GF-P-LS-16	83342118	Schwarz	16,00	13,00 / 16,00	3,38	25
GF-P-LS-19	83342120	Schwarz	19,00	16,00 / 19,00	3,38	25
GF-P-LS-25 ¹⁾	83342122	Schwarz	25,00	22,00 / 25,00	4,81	25
GF-P-LS-29	83342124	Schwarz	29,00	26,00 / 29,00	5,18	25
GF-P-LS-32	83342126	Schwarz	32,00	29,00 / 32,00	6,35	25
GF-P-LS-38	83342128	Schwarz	38,00	32,00 / 44,00	7,56	25
GF-P-LS-50	83342130	Schwarz	50,00	44,00 / 50,00	7,56	25

¹⁾ Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

MATERIALEIGENSCHAFTEN

 mod. Polyester

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

 **Temperatur / Temperaturbereich**
-55 – 150 °C kurzzeitig 175 °C

Typ GF-P-LS

BRANDEIGENSCHAFTEN

**Brandklasse**

UL 224 / FMV SS302 self-extinguishing type B

Brandeigenschaften nach EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0.11

LOI R22 / R23 HL3 = 34.0

Ds (max.) R22 HL2 / R23 HL3 = 213

TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Halogenfrei**

DIN 53474

KONFORMITÄT



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ZULASSUNGEN UND BETRIEBSGENEHMIGUNGEN

**Bahn EU-Zulassung**

EN 45545-2 R22/R23 3x HL3

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_125753~20180902~890183~suv_gfls